

ODBIORNIK RADIOWY

NANO II
MULTI 150**NIEWIELKIE
WYMIARY****PROSTA
OBSŁUGA**

Z A S T O S O W A N I E

BRAMY
WJAZDOWE

SZLABANY



ROLETY

OKNA
DACHOWE

ALARMY



OŚWIETLENIE

AUTOMATYKA
DOMOWA**NANO II**
MULTI 150

- niewielkie wymiary
- wyjątkowo prosta obsługa
- wyjście stykowe NO
- transmisja radiowa na częstotliwości 433,92MHz
- współpracuje z pilotami serii: ChipControl oraz niemal wszystkimi pilotami zmiennekodowymi KeeLoq®

MULTI NANO2 150 to uniwersalny, jednokanałowy odbiornik radiowy, zasilany napięciem 12-14V AC/DC pracujący w systemie ChipControl. Przeznaczony jest głównie do współpracy z pilotami systemu ChipControl. Cechuje go bardzo prosta obsługa, doskonałe parametry radiowe oraz niewielkie wymiary.

ODBIORNIK RADIOWY

NANO II

MULTI 150

NANO II

MULTI 150

Wymiary



Specyfikacja

zasilanie: 12...24V AC/DC
maksymalny pobór prądu: 30mA (przy załączonym przekaźniku)
pojemność pamięci: 150 pilotów z serii ChipControl oraz piloty innych producentów pracujących w kodzie KeeLoq®
temperatura pracy (min./max): -20°C/+55°C
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 50 (71 z uchwytyami montażowymi) x 42 x 23mm
sposób montażu: odbiornik przeznaczony jest do montażu w sterowniku bramy lub w pomieszczeniu, stopień szczelności IP-20
wyjścia przekaźnikowe (typ / ilość / maksymalne obciążenie): NO / 1/1A/24V AC lub DC
tryb pracy wyjść: monostabilny, z czasem podtrzymania 1 sekunda